

河南地矿职业学院学术交流中心北配楼综合布线项目询价公告

一、项目概况：

1. 项目名称：河南地矿职业学院学术交流中心北配楼综合布线
2. 采购预算：118000 元
3. 招标范围：有线网络、无线网络整体覆盖，符合国家质量标准。详见附件 1

二、投标人资格要求：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 须在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具有符合本项目的相关经营范围；
3. 具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，近三年内无不良行为记录。

三、报名时间、地点与要求：

1. 报名时间：2021 年 9 月 15 日～9 月 17 日 上午 8:30～12:00，下午 14:00～17:00；
2. 报名地点： 行政办公楼 201 室；
3. 报名要求：投标人报名时需携以下材料（1）企业营业执照(副本)、税务登记证（副本），或三证合一；（2）法定代表人授权委托书、委托代理人的身份证或法定代表人身份证。报名时以上证件验原件，留加盖单位公章复印件一套。

四、联系方式：

联系人：贺老师

联系电话：0371-56189027

附件 1:

序号	名称	规格	数量	单位
一、综合布线				
1	双口面板	1) 面板采用圆角造型设计, 信息插座与面板采用 90 度安装方式 2) 端口数量: 双口 3) 面板尺寸: 高度:86×宽度:86mm 4) 颜色: 白色 5) ★与双绞线、数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	32	套
2	六类信息模块	1) 金针: 磷青铜表面镀金, 异形的金针空间排列, 有效提升近端串音余量 2 防尘盖: 透明 PC 材料 3) 打线方式: T568A/T568B 4) ★与双绞线、数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	64	套
3	双绞线	1) 六类非屏蔽双绞线, 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 2) 导体规格: 4×2×0.57, 导体名称: 软圆铜线, 绝缘: HDPE 3) 屏蔽方式: U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 4) 护套材料: PVC, 护套外径: 6.3±0.3mm 5) ★产品传输性能符合 5 米短信道 (二节点), 9 米短信道 (三节点), 14 米短信道 (四节点), 100 米信道 (六节点) 和永久链路并提供第三方检验报告 (加盖厂商公章) 6) ★与数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	14	箱
4	数据跳线	1) 导体规格: 多股绞合, 软圆铜线, 4×2×24AWG 2) 屏蔽方式: U/UTP 3) 护套材料: PVC, 护套外径: 6.0±0.3mm 4) 插头规格: RJ45, 8P8C, 簧片表面镀金, 透明聚碳酸酯塑胶壳 5) ★符合信道性能要求并提供 1 米跳线、2 米跳线、3 米跳线、4 米跳线、5 米跳线的第三方信道报告 (加盖厂商公章), 报告中必须体现产品长度 6) ★与双绞线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	64	条
5	24 口配线架	1) 标准 19 英寸机架式安装, 高度: 1U 2) 塑料件: PC 3) 塑料件颜色: 象牙色 4) ★与双绞线、数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	3	套
6	理线架	1) 标准 19" 机架式安装, 高度: 1U 2) ★与双绞线、数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	4	个

7	48 口光纤配线架	1) 安装方式: 19" 机架式安装 2) 每盘端口数量: 48 位 3) 端口类型: FC、SC 单工、LC 双工通用 4) 端口数量/高度: 48 位/3U 5) ★与双绞线、数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	2	套
8	室外单模光缆	1) 光纤芯数: 48 芯 2) ★与双绞线、数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	300	米
10	辅材	含线管、线槽、弯角等辅材	1	项
11	施工费	布线施工	1	项
二、有线网络				
1	接入交换机	交换容量 $\geq 400\text{Gbps}$ 包转发率 $\geq 144\text{Mpps}$ 48 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+ 配置标准 USB 接口, 支持 U 盘快速开局 支持与现有核心交换机配置纵向虚拟化	1	台
三、无线网络				
1	室内无线 AP1	11ac Wave 2, 室内型, 2x2 双频, 内置智能天线, GE, 蓝牙, 支持胖/瘦模式切换	15	台
3	POE 交换机 1	交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ 包转发率 $\geq 108\text{Mpps}$ 24 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+ 支持 802.3at POE+功能 支持快速 POE 功能, 当交换机上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电 支持与现有核心交换机配置纵向虚拟化	1	台
5	双绞线	1) 六类非屏蔽双绞线, 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 2) 导体规格: $4 \times 2 \times 0.57$, 导体名称: 软圆铜线, 绝缘: HDPE 3) 屏蔽方式: U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 4) 护套材料: PVC, 护套外径: $6.3 \pm 0.3\text{mm}$ 5) ★产品传输性能符合 5 米短信道 (二节点), 9 米短信道 (三节点), 14 米短信道 (四节点), 100 米信道 (六节点) 和永久链路并提供第三方检验报告 (加盖厂商公章) 6) ★与数据跳线为同一品牌, 提供产品厂商质保承诺函加盖厂商公章	4	箱
6	辅材	含线管、线槽、弯角等辅材	1	项
7	施工费	AP 布线安装调试	1	项